MAC+
MACHINE TOOLS

FRESADORAS UNIVERSALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		FU**600**	FU**750**	FU**1100**
MESA Y RECORRIDOS				
Dimensiones de la mesa	mm	1120 x 260	1325 x 360	1325 x 360
Recorrido del eje longitudinal	mm	600	750	1100
Recorrido del eje transversal	mm	270	320	320
Recorrido del eje vertical	mm	380	450	450
Ranuras en "T"	mm	3 x 14 x 63	3 x 18 x 80	3 x 18 x 80
HUSILLO DEL CABEZAL				
Velocidad	rpm	45-1660 (11 velocidades)	60-1750 (12 velocidades)	60-1750 (12 velocidades)
Cono del husillo	-	ISO-40	ISO-50	ISO-50
Recorrido del carnero	mm	440	500	600
Distancia entre el husillo y la mesa	mm	100-646	196-646	196-590
Distancia entre el husillo y la columna	mm	60-500	20-470	20-420
POTENCIA DE LOS MOTORES				
Husillo principal	kW	2,2	4	4
MEDIDAS Y PESO				
Longitud	mm	1600	1800	2320
Anchura	mm	1500	2100	2100
Altura	mm	1730	2000	2000
Peso	kg	1350	2650	2750



EQUIPAMIENTO

Cabezal universal multiposicional (tipo Hurón)
Visualizador digital de 3 ejes
Avance automático en los 3 ejes
Guías templadas en los 3 ejes
Motor del cabezal de 4 kW
Engrase centralizado automático
Refrigeración y bandeja de recogida de viruta
Luz de trabajo LED