MAC+
MACHINE TOOLS

PLEGADORAS HIDRÁULICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA_Tm	LONGITUD PLEGADO_mm	DISTANCIA ENTRE MONTANTES_mm	RECORRIDO DEL CILINDRO_mm	CUELLO DE CISNE_mm	DISTANCIA ENTRE MESA/TRANCA_mm	POTENCIA MOTOR_kW	PESO_Tm	MEDIDAS_mm		
									LARGO	ANCHO	ALTO
PH**40-1320**	40	1230	1005	100	200	340	4	2	1500	940	1870
PH**40-2020**	40	2000	1650	100	250	340	4	3	2160	1050	2150
PH**65-2000**	65	2000	1650	100	250	335	5,5	6	2160	1320	2430
PH**65-3200**	65	3200	2700	100	250	355	5,5	7	3280	1350	2430
PH**80-3200**	80	3200	2700	100	250	355	7,5	7,5	3280	1350	2430
PH**100-3200**	100	3200	2650	150	320	415	7,5	8,5	3280	1420	2640
PH**100-4000**	100	4000	3150	150	320	415	7,5	9	4080	1420	2680
PH**125-3200**	125	3200	2650	150	320	415	7,5	8,5	3280	1410	2640
PH**125-4000**	125	4000	3150	150	320	415	7,5	9	4080	1420	2680
PH**160-3200**	160	3200	2600	200	320	455	11	11	3280	1540	2700
PH**160-4000**	160	4000	3150	200	320	455	11	13	4080	1540	2990
PH**200-3200**	200	3200	2600	200	320	455	15	11,5	3280	1540	2700
PH**200-4000**	200	4000	3150	200	320	455	15	15	4080	1540	2990
PH**250-4000**	250	4000	3150	250	400	660	15	17	4080	22000	3300
PH**400-4000**	400	4000	3280	250	400	735	37	35	4080	2550	3660



EQUIPAMIENTO

Pedal con conmutación de funciones
Regulador de potencia
Desplazamiento automático del tope posterior para medida del ala a doblar
Penetración del tablero superior regulado para dar grados en la pieza
CN Estun E21S para controlar y memorizar las piezas programadas
Punzones a tramos en toda la longitud de la máquina
Matriz multiboca
Barreras fotoeléctricas de seguridad
Puertas laterales y traseras con micros de seguridad
Luz de trabajo LED