MAC+
MACHINE TOOLS

SIERRAS DE DISCO DE GRAN PRODUCCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		C75	C100	C120
CAPACIDADES DE CORTE				
Redondo macizo	mm	10-75	30-100	30-120
Cuadrado macizo	mm	10-58	30-70	30-80
Redondo tubo	mm	10-75	30-100	30-120
Cuadrado tubo	mm	10-58	30-70	30-80
RENDIMIENTO				
Dimensiones del disco	mm	285 x 2	360 x 2,6	380 x 2,6
Velocidad de rotación del disco	rpm	40-160	40-140	40-140
Potencia del motor principal	kW	7,5	15	15
Potencia del motor hidráulico	kW	2,25	2,25	2,25
Capacidad del depósito hidráulico	l	110	140	140
Sistema inteligente mediante cilindro servo-eléctrico	-	Apriete hidráulico	Apriete hidráulico	Apriete hidráulico
MEDIDAS Y PESO				
Longitud	mm	6754	6945	6945
Anchura	mm	2584	3146	3146
Altura	mm	2322	2322	2322
Peso	kg	2940	3550	3550



EQUIPAMIENTO

Control numérico Mitsubishi con pantalla táctil
Extractor de virutas automático de cadena
Microlubricación del disco de corte
Sistema de lubricación centralizada de las partes móviles
Disco de corte con insertos de metal duro de alta producción
Alimentador con cargador de barras de hasta 6 metros
Luz de trabajo LED